

PERMAGREY

TONS GRIS EXCLUSIFS

Dans le cas du revêtement Permagraey, les éléments d'alliage de l'aluminium se lient fermement à la couche d'anodisation et confèrent à la finition une teinte anthracite.

La structure laminée est soulignée par la coloration et produit des veinures caractéristiques à la surface des tôles. Le procédé ne peut s'utiliser que sur des tôles G77Ac et n'est pas disponible pour les profilés extrudés ainsi que les autres tôles en aluminium.



Nuances de couleurs (de gauche à droite): Permagraey 1, Permagraey 2, Permagraey 3, Permagraey 4

AVANTAGES

- 100% résistant aux UV et à la lumière
- Haute résistance
- Résistance aux intempéries permettant un faible coût d'entretien
- Matériau 100% recyclable et sans substances nocives

DOMAINE D'APPLICATION

La finition Permagraey peut uniquement être appliquée sur des tôles d'aluminium de type G77Ac.

- Epaisseur de tôle de 1 mm à 3 mm
- Longueurs de tôle jusqu'à 6000 mm
- Largeurs de tôle jusqu'à 1500 mm

Taille maximale des éléments de construction:
7500 x 1200 x 2200 mm

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe de conseillers de BWB au numéro +41 58 861 90 10. Nous serons ravis de répondre à vos questions.